


# URSA TERRA

## Panel aluminio gofrado P2363



Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en la cara vista con un complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja.

### Aplicación recomendada

- Falsos techos decorativos industriales.



DoP 34TER35AG17101



0099/CPR/A43/0224



020/003001



Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T4-DS(23,90)-CS(10)0,5-Z10-AW
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Tolerancia en el espesor	EN 823	T4
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z10 $S_d = 6,75$ m
Permeabilidad al vapor de la lana ( $\mu$ )	EN 12086	MU1

### Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Alfa global $\alpha_w$	Ud /paquete	$m^2$ /paquete	paquete /palet	$m^2$ /palet
2075005	50	1,20	1,20	1,40	0,40	9	12,96	6	77,76

**NOTA** El complejo kraft aluminio gofrado puede presentar diferencias de tonalidad entre paneles.



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

